

Моторное масло TOTACHI Eco Gasoline 5W-30 SN/CF
полусинтетическое 200л (10822)

TOTACHI • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Энергосберегающее полусинтетическое моторное масло для современных 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей с требованиями применения моторных масел со сниженным уровнем высокотемпературной вязкости (HTHS $\geq 2,9$ сCt).

Производится на основе уникальной запатентованной антифрикционной технологии ZFM™ из минеральных и синтетических базовых масел (PAO), облад...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	5W-30
Тип масла	Полусинтетическое
Назначение	ДВС
Вид техники	Легковые авто, Легкий коммерческий транспорт
Двигатель	Бензиновый
Серия	SIGNATURE
Объём	200л
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–65
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	165+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	210+
Температура застывания, °C, не выше	-42