

Моторное масло LIQUI MOLY Touring High Tech SHPD 15W-40

205л (1088)

LIQUI MOLY • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание и преимущества

Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Отлично подходит для дизельных двигателей тяжелой техники европейских и японских производителей. Минеральное моторное масло для использования смешанных парках техники, рассчитанной на использование универсальных масел. Масло гарантирует надежную защиту от ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Минеральное
Серия	Touring High Tech SHPD
Объём	205л
API	CI-4, SL
ACEA	A3/B4, E7
Допуски OEM	JASO DH-1, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M 3275-1, MB 228.3, RLD-2, Volvo VDS-3, Allison C-4, Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077, Deut
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30