

Моторное масло Total Quartz 5000 15W-40 208л (110685)

Total • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание и применение

Всесезонное минеральное масло TOTAL QUARTZ 5000 DIESEL 15W-40 разработано с учетом наиболее строгих требований производителей дизельных двигателей без сажевых фильтров. Это моторное масло подходит для высокотехнологичных легковых автомобилей, пикапов и фургонов с турбонаддувом, прямым впрыском или мультиклапанной системой. Моторное масло TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 может быть...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Минеральное
Двигатель	Бензиновый, Дизельный
Серия	Quartz 5000
Объем	208л
Страна производства	Франция
API	SL/CF
ACEA	A3/B3
Физико-химические показатели по SAE J300 (типové значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30