

Масло для газовых двигателей Лукойл Авангард CNG LA
15W-40 216,5л (1483278)

Lukoil • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД CNG SAE 15W-40 всесезонное высококачественное моторное масло для двигателей, работающих на сжатом природном газе (CNG), обеспечивающее повышенную защиту от износа и уменьшение образования зольных отложений по сравнению с традиционными маслами для дизельных двигателей. ЛУКОЙЛ АВАНГАРД CNG SAE 15W-40 производится на основе высокоочищенного минерального базового...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Минеральное
Двигатель	Газовый
Серия	Авангард CNG LA
Объём	216
API	CF-4, CG-4, SJ
ACEA	E5
Физико-химические показатели по SAE J300 (типичные значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30