

Универсальное тракторное масло Mobil Agri Super 15W-40
208л (154904)

MOBIL • Моторное масло, Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Является моторно-трансмиссионно-гидравлическим маслом с высокими эксплуатационными характеристиками пригодным для применения в большинстве видов сельскохозяйственного оборудования.

Данное универсальное масло предназначено для обеспечения высоких эксплуатационных свойств в дизельных и бензиновых двигателях, трансмиссиях, гидравлическом оборудовании, бортовых и гидромеханических передачах, приме...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Минеральное
Двигатель	Дизельный
Серия	Agri Super
Объём	208л
Страна производства	Нидерланды
API	CF-4, CF, GL-4
Допуски OEM	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford, New Holland M2C159B, John Deere J27, Massey Fergusson MF 1139, Massey Fergusson MF 1144, Massey Fergusson MF 1145, STOU, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30