

Тракторное масло Total TP Star Max FE 10W-30 208л (157511)

Total • Моторное масло, Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание и применение

Специальное моторное масло с высочайшими эксплуатационными свойствами для строительной, горнодобывающей и карьерной техники. Обеспечивает значительную экономию топлива.

Технология и качество

Базовое масло Total TP Star Max FE производится методом каталитического гидрокрекинга. Это синтетическое масло группы III с высоким индексом вязкости, что обеспечивает надёжность см...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	10W-30
Тип масла	Минеральное
Серия	TP Star Max FE
Объём	208л
Страна производства	Франция
API	CH-4, CI-4, GL-4
ACEA	E5, E7
Допуски OEM	GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, CAT ECF-1
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–70
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	155+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	215+
Температура застывания, °C, не выше	-36