

Моторное масло Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 208л
(157AE9)

CASTROL • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание и применение

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 — полностью синтетическое моторное масло со сниженной зольностью для современных европейских дизельных двигателей коммерческой техники, оснащенных сажевым фильтром, включая двигатели экологического класса Euro VI. Изготовлено с использованием уникальной технологии “System 5”™, которая обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	5W-30
Тип масла	Синтетическое
Серия	Vecton Fuel Saver
Объем	208л
Страна производства	Германия
API	CJ-4
ACEA	E6, E7, E9
Допуски OEM	JASO DH-2, CAT ECF-3, Deutz DQC IV-10LA, Mack EO-M Plus, EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1 M 3477 M 3677, MB 228.31, MB 228.51, MTU Oil Category 3.1, RVI RLD-3, Volvo CNG VDS 4, For Iveco trucks requir
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–65
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	165+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	210+
Температура застывания, °C, не выше	-42