

Моторное масло Castrol GTX 15W-40 A3/B3 60л (1580A9)

CASTROL • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание и применение

Castrol GTX 15W-40 A3/B3 — полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Это одно из самых популярных и проверенных масел в мире, которое подходит для автомобилей как иностранного, так и отечественного производства. Castrol GTX — это больше, чем просто масло; это комплекс технологий, ежедневно защищающий двигатель от негативных воздействий, особе...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Полусинтетическое
Серия	GTX
Объём	60л
Страна производства	Германия
API	SL/CF
ACEA	A3/B3
Допуски OEM	Fiat 9.55535-D2, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30