

Моторное масло TOTACHI NIRO HD XLA 5W-30 ACEA E6/E7
синтетическое 205л (1D622)

TOTACHI • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Премиальное 100% синтетическое высокоэффективное моторное масло обеспечивающее экономию топлива для смешанных парков техники с продленным интервалом замены, рекомендованное для четырехтактных дизельных двигателей, которым требуется сервисная категория ACEA E6/E7, а также категория вязкости SAE 5W-30 включая технику с двигателями с низким уровнем эмиссии, производства после 2010 года, с Катализа...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	5W-30
Тип масла	Синтетическое
Назначение	ДВС
Вид техники	Грузовые авто, Спецтехника
Двигатель	Дизельный
Серия	NIRO
Объём	205л
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–65
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	165+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	210+
Температура застывания, °C, не выше	-42