

Моторное масло G-Profi MSJ 15W-40 205л (253133717)

G-Profi • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное полусинтетическое энергосберегающее моторное масло премиум класса. Изготавливается по самой современной технологии с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (Low SAPS – Sulphated Ash (сульфатная зола), Phosphorus (фосфор), Sulphur (сера)). Предназначено для современных высоконагруженных дизельных двигателей (экологических классов до Евро-6), как о...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Минеральное
Серия	MSJ
Объем	205л
API	CJ-4, SN
ACEA	E6, E9, E7
Допуски OEM	MB 228.51, CUMMINS CES 20081, MAN M 3477/M 3677/M 3271-1, VOLVO VDS-4, TRUCKS RLD-3, MACK EO-O PP, MTU CAT. 3.1, SCANIA LOW ASH, JASO DH-2, VOITH RETARDER OIL CLASS B, CATERPILLAR ECF-3, DEUTZ DQC IV
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30