

Моторное масло Лукойл Авангард 15W-40 CF-4/SG 216,5л
(3033626)

Lukoil • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание и применение

Высококачественное всесезонное моторное масло на минеральной основе. Используется в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом) грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники, а также высокооборотных дизельных двигателей катеров и яхт.

Преимущества

- Надежно защищает двигатель от износа, коррозии и образования ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Минеральное
Двигатель	Дизельный
Серия	Авангард
Объем	216
API	CF-4, SG
Допуски OEM	ОАО «КАМАЗ» Euro-2
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30