

Моторное масло Rosneft Revolux D1 15W-40 1000л/850кг
(40620580)

Rosneft • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Rosneft Revolux D1 15W-40 – всесезонное моторное масло, созданное по технологии Revolux. Разработано для применения в высокомошных дизельных двигателях магистральной, дорожно-строительной и другой техники, требующих применения масел, соответствующих требованиям современных спецификаций API CF-4 и экологических стандартов Евро-I. Масло одобрено ведущими российскими производителями.

Область прим...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Минеральное
Двигатель	Дизельный
Серия	Revolux D1
Объём	1000л
API	CF-4, SJ
Допуски OEM	MTU 1, DQC II, MB 228.1, MAN 271, ЯМЗ-4-02, ПАО «КАМАЗ»
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30