

Моторное масло Rosneft Revolux GEO CS 15W-40  
216,5л/180кг (40625270)

Rosneft • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Малозольное моторное масло Rosneft Revolux GEO CS 15W-40 предназначено для применения в газовых двигателях автобусов, магистральных грузовиков и другой коммерческой техники, работающих на природном газе. Подходит для высокооборотных двигателей с искровым зажиганием, использующих в качестве топлива метан (природный газ).

Масло Revolux GEO CS 15W-40 марки Роснефть производится на высококачествен...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Класс вязкости (SAE)                                        | 15W-40                                   |
| Тип масла                                                   | Минеральное                              |
| Двигатель                                                   | Газовый                                  |
| Серия                                                       | Revolux GEO CS                           |
| Объём                                                       | 216                                      |
| API                                                         | CF                                       |
| Допуски OEM                                                 | СТО 44918199-058-2016, Cummins CES 20074 |
| Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения) |                                          |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с                     | 90–107                                   |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с                    | 12.5–16.3                                |
| Индекс вязкости (VI), не менее                              | 135+                                     |
| Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее             | 224+                                     |
| Температура застывания, °C, не выше                         | -30                                      |