

Моторное масло Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 216,5л/180кг (40814870)

Rosneft • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание

Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 – полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Всестороннее изучения процессов, происходящих при длительной эксплуатации автомобиля, позволило разработать линейку масел Rosneft Magnum Maxtec, которые эффективно защищают двигатель с пробегом и борются с образованием отложений, что, в конечном итоге, приводит к улучшению его работы.

П...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	5W-30
Тип масла	Полусинтетическое
Серия	Magnum Maxtec
Объем	216
API	SL/CF
Допуски OEM	ПАО "АвтоВАЗ"
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–65
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	165+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	210+
Температура застывания, °C, не выше	-42