

Универсальное тракторное масло LIQUI MOLY Traktoroil
STOU 10W-30 205л (4704)

LIQUI MOLY • Моторное масло, Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание и преимущества

Отвечает требованиям современной сельскохозяйственной и строительной техники к смазочным материалам для дизельных двигателей, гидромеханических и механических трансмиссий, в том числе с "мокрыми" тормозами, и гидравлическим маслом. При соответствующем предписании производителя техники, может применяться в качестве единого смазочного материала для всех узлов трактора.

Спе...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	10W-30
Тип масла	Минеральное
Серия	Traktoroil STOU
Объем	205л
API	CF-4, SF, GL-4
ACEA	E2
Допуски OEM	MIL-L 2104 D/2105, Caterpillar TO-2, Ford New Holland M2C-159-B/New Holland M2C-159-C/New Holland M2C-84-A, Mack EO-K/EO-K2, MIL L 46 152 B, ZF-TE ML 06B/ML 07B, Allison C-4, David Brown, KHD, Massey
Физико-химические показатели по SAE J300 (типичные значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–70
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	155+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	215+
Температура застывания, °C, не выше	-36