

Трансмиссионное масло TOTACHI NIRO DTF HD SAE 10W 205л (51822)

TOTACHI • Трансмиссионное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание

Трансмиссионные жидкости TOTACHI® NIRO™ DTF HD разработаны специально для тяжелой строительной и специализированной техники с полуавтоматическими КПП, в том числе совмещёнными с маслопогружными тормозами. Также они применяются в гидравлических системах Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Vickers и ZF, где требуются жидкости, соответствующие спе...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	10W
Тип масла	Минеральное
Назначение	Трансмиссия, Гидравлические системы
Серия	NIRO
Объём	205л
API	GL-4
Допуски OEM	Allison C-4 (SAE 10W-30), Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, KUBOTA, TEREX, CASE, DOOSAN, HITACHI, VOLVO, JCB
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–70
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	155+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	215+
Температура застывания, °C, не выше	-36