

Моторное масло Shell Rimula R5 LM 10W-40 209л (550029381)

SHELL • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание

Полусинтетическое масло Shell Rimula R5 LM 10W-40 для тяжелонагруженных дизельных двигателей с высокими эксплуатационными свойствами и длительным сроком службы.

Основные преимущества

- Увеличение интервалов замены
- Энергосбережение, экономия топлива
- Защита от отложений и износа, защита сажевого фильтра

Масло Shell Rimula R5 LM разработано для современных высокоэффективных дизе...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	10W-40
Тип масла	Полусинтетическое
Двигатель	Дизельный
Серия	Rimula R5 LM
Объём	209л
Страна производства	Германия
ACEA	E6
Допуски OEM	MAN M3477, MB 228.51
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	75–92
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	155+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	218+
Температура застывания, °C, не выше	-36

ООО «Маслапорт»