

Масло для газовых двигателей Shell Mysella S2 Z 15W-40
209л (550035902)

SHELL • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание и преимущества

Shell MYSELLA S2 Z 15W-40 - беззольное масло для стационарных газовых двигателей. Shell MYSELLA S2 Z 15W-40 - смазочный материал для высококачественных двигателей, работающих на природном газе в тяжелых условиях и требующих использования беззольных продуктов. Благодаря беззольной технологии, разработанной Шелл, Shell MYSELLA S2 Z минимизирует износ двигателя, способст...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Минеральное
Серия	Mysella S2 Z
Объем	209л
Страна производства	Германия
Срок годности	5 лет
Допуски OEM	Ajax, Caterpillar, Cooper-Bessemer, Dresser-Rand Category III
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30