

Моторное масло Shell Rimula R4 X 15W-40 209л (550036850)

SHELL • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание

Масло Shell Rimula R4 X специально разработано для дизельных двигателей стандарта Euro 5, 4, 3, 2 и US 2002 содержит пакет высококачественных присадок для обеспечения защиты в следующих критичных областях: нейтрализация кислот, контроль износа и количества отложений.

Основное преимущество

- Универсальность применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Синтетическое
Серия	Rimula R4 X
Объём	209л
Страна производства	Германия
API	CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, SL
ACEA	E7, E5, E3
Допуски OEM	Global DHD-1, Caterpillar ECF-2, ECF 1-A, Cummins CES 20078/77/76/72/71, DDC 93K215, Mack EO-M, EO-M+, MAN M3275-1, MB 228.3, Deutz DQC III-10, Volvo VDS-3, JASO DH-1, MTU Тип 2
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30