

**Универсальное Тракторное масло TEXACO Super
UNIVERSAL TRACTOR OIL 15W-30 208л (824608DEE)**

TEXACO • Моторное масло, Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ

Продукт, разработанный для удовлетворения требований спецификации “Super Tractor Oil Universal” (STOU). Приготовлен из парафинового минерального базового масла селективной очистки и специального пакета присадок. Производится в следующих классах вязкости: SAE 10W-30, SAE 15W-30, SAE 15W-40, SAE 20W-40. Многофункциональность SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL позволяет использовать один продук...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-30
Тип масла	Минеральное
Назначение	ДВС, Трансмиссия, Гидравлические системы
Двигатель	Дизельный
Серия	Super UNIVERSAL TRACTOR OIL
Объём	208л
API	CD/SE, GL-4
Физико-химические показатели по SAE J300 (типичные значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–65
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	165+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	210+
Температура застывания, °C, не выше	-42

ООО «Маслапорт»