

Моторное масло AIMOL Turbo X Plus 10W-30 205л
(8717662397752)

AIMOL • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полусинтетическое моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей и автопарков смешанного типа

AIMOL Turbo X Plus 10W-30 – полусинтетическое моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) для тяжелонагруженных турбированных дизельных двигателей уровня Евро-3 и ниже, а также части Евро-4, 5 согласно рекомендациям производителя техники. Используется в автомобилях без сажевы...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	10W-30
Тип масла	Полусинтетическое
Назначение	ДВС
Вид техники	Грузовые авто, Спецтехника
Серия	Turbo X Plus
Объем	205л
API	CF, CG-4, CH-4, CI-4, SL
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–70
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	155+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	215+
Температура застывания, °C, не выше	-36