

Моторное масло AIMOL Turbo Synth TFE 5W-30 205л
(8717662398865)

AIMOL • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AIMOL Turbo Synth TFE 5W -30 – полностью синтетическое моторное масло класса UHPD (Ultra High Performance Diesel) с удлинённым интервалом замены для высоконагруженных дизельных автомобилей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Используется в современных турбированных двигателях уровня Евро-1,2,3 и части Евро-4 и Евро-5 с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и системами каталит...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	5W-30
Тип масла	Синтетическое
Назначение	ДВС
Вид техники	Грузовые авто, Спецтехника
Серия	Turbo Synth
Объём	205л
ACEA	E4, E7
Физико-химические показатели по SAE J300 (типичные значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–65
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	165+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	210+
Температура застывания, °C, не выше	-42