

Тракторное масло Nord OIL UTTO 10W-30 205л (NRD026)

Nord OIL • Моторное масло, Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Предназначено для применения в ведущих мостах и гидромеханических коробках передач сельскохозяйственной и строительной техники. Может использоваться в гидравлических системах тракторов, комбайнов, вспомогательного оборудования. Подходит для использования в маслопогруженных тормозах.

Преимущества:

- Обеспечивают эффективную работу «мокрых» тормозов и сцепления
- Защищают элементы трансмиссии ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	10W-30, 80W
Тип масла	Полусинтетическое
Двигатель	Бензиновый, Дизельный
Серия	УТТО
Объем	205л
API	GL-4
Допуски OEM	FORD M2C 134D, FORD CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–65
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	175+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	200+
Температура застывания, °C, не выше	-45