

Тракторное масло Nord OIL UTTO 10W-40 205л (NRD104)

Nord OIL • Моторное масло, Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Предназначено для применения в ведущих мостах и гидромеханических коробках передач сельскохозяйственной и строительной техники. Может использоваться в гидравлических системах тракторов, комбайнов, вспомогательного оборудования. Подходит для использования в маслопогруженных тормозах.

Преимущества:

- Обеспечивают эффективную работу «мокрых» тормозов и сцепления
- Защищают элементы трансмиссии ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	10W-40
Тип масла	Минеральное
Назначение	ДВС, Гидравлические системы, Трансмиссия, Тормозная Система
Двигатель	Дизельный
Серия	UTTO
Объем	205л
API	CE, SF, GL-4
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	75–92
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	155+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	218+
Температура застывания, °C, не выше	-36