

Тракторное масло Nord OIL UTTO 15W-40 205л (NRD106)

Nord OIL • Моторное масло, Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание

Трансмиссионное масло Nord OIL UTTO 15W-40 предназначено для применения в ведущих мостах и гидромеханических коробках передач сельскохозяйственной и строительной техники. Оно также может использоваться в гидравлических системах тракторов, комбайнов и вспомогательного оборудования. Масло подходит для эксплуатации в маслопогруженных («мокрых») тормозах.

Преимущества

- Обеспечивает...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	15W-40
Тип масла	Минеральное
Назначение	ДВС, Гидравлические системы, Трансмиссия, Тормозная Система
Двигатель	Дизельный
Серия	UTTO
Объем	205л
API	CE, SF, GL-4
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	90–107
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	135+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	224+
Температура застывания, °C, не выше	-30