

Моторное масло Nord OIL Premium L 5W-30 SL/CF 205л  
(NRL085)

Nord OIL • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание

Современное моторное масло премиум-класса Nord OIL Premium L 5W-30 предназначено для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения масел класса API SL/CF.

Преимущества и свойства

- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных свойств на протяжении всего срока слу...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Класс вязкости (SAE)                                        | 5W-30                 |
| Тип масла                                                   | Полусинтетическое     |
| Двигатель                                                   | Бензиновый, Дизельный |
| Серия                                                       | Premium L             |
| Объем                                                       | 205л                  |
| API                                                         | SL/CF                 |
| ACEA                                                        | A3/B3, A3/B4          |
| Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения) |                       |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с                     | 55–65                 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с                    | 9.3–12.5              |
| Индекс вязкости (VI), не менее                              | 165+                  |
| Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее             | 210+                  |
| Температура застывания, °C, не выше                         | -42                   |