

Трансмиссионное масло Komatsu AXO80 209л (SYZZ-AXO80DM-E-AA)

Komatsu • Трансмиссионное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание

Komatsu AXO80 – это минеральное масло, отвечающее требованиям самых жестких спецификаций Komatsu. Это универсальное трансмиссионное тракторное масло (UTTO) премиум-класса, созданное для использования в трансмиссиях, гидравлических системах, «мокрых» тормозах и других вспомогательных системах внедорожной техники.

Соответствует требованиям KOMATSU ENGINEERING STANDARD 07.866.

Применен...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	5W-30, 80W
Серия	AXO80
Объем	209л
Страна производства	Германия
API	GL-4
Допуски OEM	ZF TE-ML 05F, KES 07.866
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–65
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	165+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	210+
Температура застывания, °C, не выше	-42