

Моторное масло Tatneft Премиум SAE 10W-40 1000л/850кг
(TNFT034)

Tatneft • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Татнефть ПРЕМИУМ - универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств API CI-4/SL, изготовленное на основе синтетического базового масла VHVI. Произведенного по технологии гидрокрекинга. Пакет присадок, используемый при производстве данного масла обеспечивает соответствие требованиям КАМАЗ, МАЗ, ЯМЗ.

Предназначено для смазывания высокооборотных тяжелых д...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	10W-40
Серия	Премиум
Объем	1000л
API	CI-4, SL
ISO	32
Допуски OEM	СТО 78689379-43-2019
Физико-химические показатели по SAE J300 (типичные значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	75-92
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5-16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	155+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	218+
Температура застывания, °C, не выше	-36