

Моторное масло Tatneft Taneco Premium Ultra Eco Synth
SAE 5W-30 1000л/840кг (TNFT058)

Tatneft • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полностью синтетическое моторное масло премиум класса для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, в том числе оборудованных каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц (DPF)

Преимущества:

- поддерживает максимальную эффективность работы двигателя, как в краткосрочном периоде времени, так и на длительный срок эксплуатации;
- подав...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	5W-30
Серия	Premium Ultra Eco
Объём	1000л
API	SN
ACEA	C3
ISO	32
Допуски OEM	VW 504.00, VW 507.00, MB 229.51, BMW LL-04
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–65
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	165+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	210+
Температура застывания, °C, не выше	-42