

Моторное масло Tatneft Taneco Premium Ultra Race Synth
SAE 10W-60 1000л/840кг (TNFT060)

Tatneft • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изготовлено на основе синтетических базовых масел (TANECO base и ПАОМ) в сочетании с современным пакетом присадок, предназначенное для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей гоночных, спортивных, специализированных автомобилей, работающих в жестких условиях эксплуатации. Масла выдерживают очень высокие термические нагрузки и экстремальные условия эксплуатации спортивных соревнова...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	10W-60
Серия	Premium Ultra Race
Объем	1000л
API	SN/CF
ACEA	A3/B4
ISO	32
Допуски OEM	СТО 78689379-26-2018
Физико-химические показатели по SAE J300 (типичные значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	120–150
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	21.9–26.1
Индекс вязкости (VI), не менее	155+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	222+
Температура застывания, °C, не выше	-36