

Моторное масло Tatneft Taneco Premium Ultra Synth SAE
5W-30 1000л/840кг (TNFT062)

Tatneft • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное синтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств API SN/ILSAC GF-5; - уровня эксплуатационных свойств API SN разработанное на основе синтетических базовых масел TANECO base, произведенных по технологии гидрокрекинга, с использованием многофункционального пакета присадок.

Преимущества:

- За счёт оптимальной вязкости и современного модификатора трения обеспечивает плавну...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	5W-30
Серия	Premium Ultra
Объём	1000л
API	SN
ILSAC	GF-5
ISO	32
Допуски OEM	GM Dexos 1, CTO 78689379-24-2018
Физико-химические показатели по SAE J300 (типичные значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–65
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	165+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	210+
Температура застывания, °C, не выше	-42