

Моторное масло Tatneft Taneco Premium Ultra Synth SAE 5W-40 1000л/840кг (TNFT064)

Tatneft • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание

Всесезонное синтетическое моторное масло Tatneft Taneco Premium Ultra Synth SAE 5W-40 соответствует высочайшим стандартам качества: уровню эксплуатационных свойств API SN/ILSAC GF-5. Оно создано на основе современных синтетических базовых масел TANECO base, произведённых по технологии гидрокрекинга, и усилено сбалансированным многофункциональным пакетом присадок.

Преимущества

• ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	5W-40
Серия	Premium Ultra
Объём	1000л
API	SN
ILSAC	GF-5
ISO	32
Допуски OEM	GM Dexos 1, СТО 78689379-24-2018
Физико-химические показатели по SAE J300 (типовые значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	72–90
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12.5–16.3
Индекс вязкости (VI), не менее	172+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	220+
Температура застывания, °C, не выше	-42