

Моторное масло Tatneft PRO OPTIMA TRUCK SAE 10W-30
1000л/840кг (TNFT070)

Tatneft • Моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Описание

Всесезонное синтетическое моторное масло Tatneft PRO OPTIMA TRUCK SAE 10W-30 уровня API CI-4 и ACEA E4/E7. Продукт разработан на основе высококачественных синтетических базовых масел VHVI, полученных по технологии гидрокрекинга, и усилен современным многофункциональным пакетом присадок.

Преимущества

- Экономия на обслуживании: высокий запас нейтрализующих свойств позволяет увели...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости (SAE)	10W-30
Серия	OPTIMA TRUCK
Объем	1000л
API	CI-4
ACEA	E4, E7
ISO	32
Допуски OEM	СТО 78689379-16-2018
Физико-химические показатели по SAE J300 (типичные значения)	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	55–70
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	9.3–12.5
Индекс вязкости (VI), не менее	155+
Температура вспышки в откр. тигле, °C, не менее	215+
Температура застывания, °C, не выше	-36